

**MY 107V150000-V550000 高粘度直链羟基封端聚二甲基硅氧烷技术说明**

高粘度 RTV107 胶 MY 107V150000-V550000 是高粘度直链羟基封端聚二甲基硅氧烷。

**用途：**

1. 建筑密封胶生产的原料;
2. 纺织平滑剂的原料。

**优点：**

1. 非常好的粘度稳定性；
2. 基本无嗅；
3. 耐臭氧，紫外线照射和高低温的极端温度。

**技术指标：**

项目	MY 107V150000-V550000				
	V150000	V250000	V350000	V450000	V550000
外观	无色透明				
粘度 25°C, mm <sup>2</sup> /s	152000	250000	330000	450000	520000
挥发份, % 150°C, 3h	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5
表面硫化时间, h	≤2	≤2	≤2	≤2	≤2

**包装：**

MY 107V150000-V550000 以 200kg 桶装，净重 190kg。

**储存与保存期限：**

在+30°C以下条件下保存在原装密闭容器中，高粘度 RTV107 胶 MY 107V150000-V550000 的标准有效期是从生产日期起 18 个月（失效日期）。请参考包装上的储存建议和失效日期。超过这日期后，明怡硅业将不再保证产品符合销售的指标。